


Technické data (vin. -607)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2500 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.85 ms
Jmenovité napětí	294 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	64 min
Jmenovitý výkon	5.2 kW	Setrvačnost rotoru	729 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	99.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	11.53 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	660 Nm	Hmotnost motoru	20 kg
Špičkový proud	86.26 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	165 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	17.91 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	680 rpm		
EMF konstanta ±10%	557 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	9.21 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	8.59 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	9.40 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.57 Ω		
Induktance rotujícího pole	5.36 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

