


| Technické data (vin. 740)                     |                          | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 24 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                         |
| Nominální AC napětí                           | 17 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 2.81 ms                           |
| Jmenovité napětí                              | 11 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 10 min                            |
| Jmenovitý výkon                               | 82 W                     | Setrvačnost rotoru                                        | 0.05 kgcm <sup>2</sup>            |
| Jmenovitá rychlost                            | 3000 rpm                 | Ochrana                                                   | IP64                              |
| Jmenovitý moment                              | 0.26 Nm                  | Barva                                                     | RAL 9005                          |
| Jmenovitý proud                               | 8.04 A (rms)             | Chlazení                                                  | Konvekce                          |
| Špičkový moment                               | 1.04 Nm                  | Hmotnost motoru                                           | 0.9 kg                            |
| Špičkový proud                                | 32.9 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 41 N                              |
| Klidový moment                                | 0.28 Nm                  | Max. radiální síla 20kh                                   | 216 N*                            |
| Klidový proud                                 | 7.9 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 24 N                              |
| Otáčky bez zatížení                           | 7660 rpm                 | Max. radiální síla 100kh                                  | 126 N*                            |
| EMF konstanta ±10%                            | 2.2 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                   |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.04 Nm / A (rms)        | Senzory                                                   |                                   |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.03 Nm / A (rms)        | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                   |
| Počet pólů                                    | 6                        | Zpětná vazba                                              | EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits |
| Elektrická časová konstanta                   | 0.98 ms                  |                                                           |                                   |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.43 Ω                   |                                                           |                                   |
| Induktance rotujícího pole                    | 0.42 mH                  |                                                           |                                   |
| Celní informace                               |                          |                                                           |                                   |
| HS Kód                                        | 85015100                 |                                                           |                                   |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**Konektor 1 (283)**

|          |          |
|----------|----------|
| <b>1</b> | U        |
| <b>4</b> | V        |
| <b>3</b> | W        |
| <b>2</b> | PE       |
| <b>A</b> | Brzda+   |
| <b>B</b> | Brzda-   |
| <b>C</b> | GND/DSL- |
| <b>D</b> | +Us/DSL+ |

