


Technické data (vin. 707)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.74 ms
Jmenovité napětí	278 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	27 min
Jmenovitý výkon	942 W	Setrvačnost rotoru	1.04 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	3.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.42 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	10.5 Nm	Hmotnost motoru	3.4 kg
Špičkový proud	10.9 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	68 N
Klidový moment	3.5 Nm	Max. radiální síla 20kh	360 N*
Klidový proud	2.38 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	40 N
Otáčky bez zatížení	4260 rpm	Max. radiální síla 100kh	211 N*
EMF konstanta ±10%	89 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.47 Nm / A (rms)	Senzory Teplotní PT1000 {PT1000}	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.24 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10	Brzda Brzdny moment 4.50 Nm Napětí 24 V DC Výkon @20°C 12.0 W Proud @20°C 0.50 A Setrvačnost 0.20 kgcm ² Hmotnost 0.47 kg	
Elektrická časová konstanta	2.87 ms		
Svorkový odpor vinutí	8.89 Ω	Celní informace HS Kód 85015220	
Induktance rotujícího pole	25.5 mH		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (11)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	Therm+
D	Therm-

