


Technické data (vin. 819)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.08 ms
Jmenovité napětí	190 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	12 min
Jmenovitý výkon	402 W	Setrvačnost rotoru	0.09 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.64 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.57 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3 Nm	Hmotnost motoru	1.35 kg
Špičkový proud	7.9 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	37 N
Klidový moment	0.75 Nm	Max. radiální síla 20kh	195 N*
Klidový proud	1.71 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	22 N
Otáčky bez zatížení	8220 rpm	Max. radiální síla 100kh	114 N*
EMF konstanta ±10%	26.5 V AC (rms) / 1000rpm	<i>* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele</i>	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.44 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.41 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	6	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Elektrická časová konstanta	1.35 ms		
Svorkový odpor vinutí	13.36 Ω		
Induktance rotujícího pole	18 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

