


Technické data (vin. 771)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.81 ms
Jmenovité napětí	289 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	45 min
Jmenovitý výkon	2.3 kW	Setrvačnost rotoru	7.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	11.20 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.98 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	36 Nm	Hmotnost motoru	8.6 kg
Špičkový proud	20.9 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	126 N
Klidový moment	12 Nm	Max. radiální síla 20kh	665 N*
Klidový proud	5.7 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	74 N
Otáčky bez zatížení	2960 rpm	Max. radiální síla 100kh	389 N*
EMF konstanta ±10%	128 V AC (rms) / 1000rpm	<i>* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele</i>	
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.12 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.87 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits
Elektrická časová konstanta	8.05 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.66 Ω		
Induktance rotujícího pole	21.4 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

