


Technické data (vin. 770)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.63 ms
Jmenovité napětí	266 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	1.1 kW	Setrvačnost rotoru	3.26 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	6.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.1 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	22.5 Nm	Hmotnost motoru	4.7 kg
Špičkový proud	12.8 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	7.5 Nm	Teplotní	KTY 83-110 {KTY 83-110 Reissmann}
Klidový proud	2.98 A (rms)	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Otáčky bez zatížení	2480 rpm		
EMF konstanta ±10%	152 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.51 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.19 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	5.82 ms		
Svorkový odpor vinutí	7.01 Ω		
Induktance rotujícího pole	40.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

