



Technické data (vin. 776)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.49 ms
Jmenovité napětí	207 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	12 min
Jmenovitý výkon	226 W	Setrvačnost rotoru	0.07 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.48 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	0.9 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	2.16 Nm	Hmotnost motoru	1.7 kg
Špičkový proud	4.3 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	42 N
Klidový moment	0.54 Nm	Max. radiální síla 20kh	222 N*
Klidový proud	0.93 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	25 N
Otáčky bez zatížení	10710 rpm	Max. radiální síla 100kh	130 N*
EMF konstanta ±10%	35 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.58 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.53 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	6	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2
Elektrická časová konstanta	1.25 ms	Brzda	
Svorkový odpor vinutí	41.1 Ω	Brzdňý moment	2.00 Nm
Induktance rotujícího pole	51.2 mH	Napětí	24 V DC
Celní informace		Výkon @20°C	11.0 W
HS Kód	85015100	Proud @20°C	0.46 A
		Setrvačnost	0.08 kgcm ²
		Hmotnost	0.20 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

