


| Technické data (vin. 750)                     |                         | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 320 V DC                | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                               |
| Nominální AC napětí                           | 220 V AC (rms)          | Mechanická časová konstanta                               | 1.45 ms                                 |
| Jmenovité napětí                              | 161 V AC (rms)          | Tepelná časová konstanta                                  | 12 min                                  |
| Jmenovitý výkon                               | 270 W                   | Setrvačnost rotoru                                        | 0.07 kgcm <sup>2</sup>                  |
| Jmenovitá rychlost                            | 6000 rpm                | Ochrana                                                   | IP64                                    |
| Jmenovitý moment                              | 0.43 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                                |
| Jmenovitý proud                               | 1.3 A (rms)             | Chlazení                                                  | Konvekce                                |
| Špičkový moment                               | 2.16 Nm                 | Hmotnost motoru                                           | 1.7 kg                                  |
| Špičkový proud                                | 6.8 A (rms)             | Max. axiální síla 20kh                                    | 38 N                                    |
| Klidový moment                                | 0.54 Nm                 | Max. radiální síla 20kh                                   | 202 N*                                  |
| Klidový proud                                 | 1.48 A (rms)            | Max. axiální síla 100kh                                   | 22 N                                    |
| Otáčky bez zatížení                           | 9870 rpm                | Max. radiální síla 100kh                                  | 118 N*                                  |
| EMF konstanta ±10%                            | 22 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                         |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.36 Nm / A (rms)       | Senzory                                                   |                                         |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.33 Nm / A (rms)       | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                         |
| Počet pólů                                    | 6                       | Zpětná vazba                                              | EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2 |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.25 ms                 | Brzda                                                     |                                         |
| Svorkový odpor vinutí                         | 15.82 Ω                 | Brzdňý moment                                             | 2.00 Nm                                 |
| Induktance rotujícího pole                    | 19.8 mH                 | Napětí                                                    | 24 V DC                                 |
| <b>Celní informace</b>                        |                         | Výkon @20°C                                               | 11.0 W                                  |
| HS Kód                                        | 85015100                | Proud @20°C                                               | 0.46 A                                  |
|                                               |                         | Setrvačnost                                               | 0.08 kgcm <sup>2</sup>                  |
|                                               |                         | Hmotnost                                                  | 0.20 kg                                 |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**Konektor 1 (283)**

|   |          |
|---|----------|
| 1 | U        |
| 4 | V        |
| 3 | W        |
| 2 | PE       |
| A | Brzda+   |
| B | Brzda-   |
| C | GND/DSL- |
| D | +Us/DSL+ |

