


Technické data (vin. 1077)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.61 ms
Jmenovité napětí	286 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	35 min
Jmenovitý výkon	1.7 kW	Setrvačnost rotoru	4.49 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	8.30 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	4.41 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	28.8 Nm	Max. axiální síla 20kh	150 N
Špičkový proud	16 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	788 N*
Klidový moment	9.6 Nm	Max. axiální síla 100kh	88 N
Klidový proud	4.3 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	461 N*
Otáčky bez zatížení	2800 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	135 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.23 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.88 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Elektrická časová konstanta	5.88 ms	Zpětná vazba	EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits
Svorkový odpor vinutí	3.88 Ω	Celní informace	
Induktance rotujícího pole	22.8 mH		
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

