


Technické data (vin. 787)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.93 ms
Jmenovité napětí	274 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	18 min
Jmenovitý výkon	401 W	Setrvačnost rotoru	0.11 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP65
Jmenovitý moment	0.85 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.07 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3.8 Nm	Max. axiální síla 20kh	44 N
Špičkový proud	5.3 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	230 N*
Klidový moment	0.95 Nm	Max. axiální síla 100kh	26 N
Klidový proud	1.15 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	135 N*
Otáčky bez zatížení	7560 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	50 V AC (rms) / 1000rpm	Senzory	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.83 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.79 Nm / A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Počet pólů	6	Brzda	
Elektrická časová konstanta	1.44 ms	Brzdny moment	2.00 Nm
Svorkový odpor vinutí	33.57 Ω	Napětí	24 V DC
Induktance rotujícího pole	48.5 mH	Výkon @20°C	11.0 W
Celní informace		Proud @20°C	0.46 A
HS Kód	85015100	Setrvačnost	0.08 kgcm ²
		Hmotnost	0.20 kg




BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné



AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné



Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

