


Technické data (vin. 1630)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.82 ms
Jmenovité napětí	279 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	25 min
Jmenovitý výkon	1.1 kW	Setrvačnost rotoru	0.8 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.79 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	8.4 Nm	Senzory	
Špičkový proud	14.1 A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový moment	2.8 Nm	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 17 bits
Klidový proud	3.64 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	8150 rpm		
EMF konstanta ±10%	46.5 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.769 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.645 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	2.53 ms		
Svorkový odpor vinutí	3.48 Ω		
Induktance rotujícího pole	8.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		



Cable DSL4x1 (2x0,25) , D=10,3±0,4mm

Konektor 1 (306)	
1	U
2	V
3	W
PE	PE
5	Brzda+
6	Brzda-
brown	+Us/DSL+
white	GND/DSL-

Číslo natištěno na kabelech

