


Technické data (vin. 876)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.77 ms
Jmenovité napětí	156 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	25 min
Jmenovitý výkon	942 W	Setrvačnost rotoru	2.04 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	4.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.06 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15.3 Nm	Max. axiální síla 20kh	133 N
Špičkový proud	21.6 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	699 N*
Klidový moment	5.1 Nm	Max. axiální síla 100kh	78 N
Klidový proud	4.74 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	409 N*
Otáčky bez zatížení	3350 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	65 V AC (rms) / 1000rpm	Senzory	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.08 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.89 Nm / A (rms)	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 17 bits
Počet pólů	10	Brzda	
Elektrická časová konstanta	5.42 ms	Brzdny moment	9.00 Nm
Svorkový odpor vinutí	2.51 Ω	Napětí	24 V DC
Induktance rotujícího pole	13.6 mH	Výkon @20°C	18.0 W
Celní informace		Proud @20°C	0.75 A
HS Kód	85015220	Setrvačnost	0.60 kgcm ²
		Hmotnost	0.82 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

