



Technické data (vin. 912)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.78 ms
Jmenovité napětí	305 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	25 min
Jmenovitý výkon	942 W	Setrvačnost rotoru	2.04 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	4.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.59 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15.3 Nm	Max. axiální síla 20kh	129 N
Špičkový proud	11 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	681 N*
Klidový moment	5.1 Nm	Max. axiální síla 100kh	76 N
Klidový proud	2.43 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	399 N*
Otáčky bez zatížení	2960 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	127 V AC (rms) / 1000rpm	Senzory	
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.1 Nm / A (rms)	Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.7 Nm / A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	5.43 ms		
Svorkový odpor vinutí	9.69 Ω		
Induktance rotujícího pole	52.6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

