



Technické data (vin. 792)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.11 ms
Jmenovité napětí	167 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	12 min
Jmenovitý výkon	320 W	Setrvačnost rotoru	0.09 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.68 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.48 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3 Nm	Max. axiální síla 20kh	41 N
Špičkový proud	7.1 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	215 N*
Klidový moment	0.75 Nm	Max. axiální síla 100kh	24 N
Klidový proud	1.54 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	126 N*
Otáčky bez zatížení	7380 rpm	* Definováno pro působišť sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	29.5 V AC (rms) / 1000rpm	Senzory	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.49 Nm / A (rms)	Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.46 Nm / A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Počet pólů	6		
Elektrická časová konstanta	1.34 ms		
Svorkový odpor vinutí	16.96 Ω		
Induktance rotujícího pole	22.7 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		




EGA101N00000001000
 2x M15, 9 a 12 pinů, otočné



Konektor 1 (226)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-



Konektor 2 (227)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

