


Technické data (vin. 689)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.46 ms
Jmenovité napětí	135 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	21 min
Jmenovitý výkon	635 W	Setrvačnost rotoru	0.31 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.01 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.99 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3.45 Nm	Senzory	
Špičkový proud	16.3 A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový moment	1.15 Nm	Zpětná vazba	EEM37 (HDSL) multi-turn, 17+12 bits
Klidový proud	3.57 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	11210 rpm		
EMF konstanta ±10%	19 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.32 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.25 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	2.24 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.68 Ω		
Induktance rotujícího pole	6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


EGA201N00000800000

M15, 9 pinů, otočné


Konektor 1 (304)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-
3	+Us/DSL+
4	GND/DSL-

