


Technické data (vin. 770)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.63 ms
Jmenovité napětí	266 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	1.1 kW	Setrvačnost rotoru	3.26 kgcm²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	6.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.1 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	22.5 Nm	Max. axiální síla 20kh	156 N
Špičkový proud	12.8 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	823 N*
Klidový moment	7.5 Nm	Max. axiální síla 100kh	91 N
Klidový proud	2.98 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	481 N*
Otáčky bez zatížení	2480 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	152 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.51 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.19 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10	Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Elektrická časová konstanta	5.82 ms	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Svorkový odpor vinutí	7.01 Ω		
Induktance rotujícího pole	40.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

