


Technické data (vin. 703)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.37 ms
Jmenovité napětí	248 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	21 min
Jmenovitý výkon	355 W	Setrvačnost rotoru	0.31 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.13 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.26 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3.45 Nm	Senzory	
Špičkový proud	5 A (rms)	Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Klidový moment	1.15 Nm	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Klidový proud	1.1 A (rms)	Brzda	
Otáčky bez zatížení	5980 rpm	Brzdňý moment	4.50 Nm
EMF konstanta ±10%	63 V AC (rms) / 1000rpm	Napětí	24 V DC
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.04 Nm / A (rms)	Výkon @20°C	12.0 W
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.90 Nm / A (rms)	Proud @20°C	0.50 A
Počet pólů	10	Setrvačnost	0.20 kgcm ²
Elektrická časová konstanta	2.14 ms	Hmotnost	0.47 kg
Svorkový odpor vinutí	27.76 Ω	Celní informace	
Induktance rotujícího pole	59.3 mH	HS Kód	85015100


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

