




Technické data (vin. 1289)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	15 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	2.65 ms
Jmenovité napětí	14 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	22 min
Jmenovitý výkon	170 W	Setrvačnost rotoru	0.07 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP65
Jmenovitý moment	0.27 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	8.85 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	1.2 Nm	Senzory	
Špičkový proud	40.6 A (rms)	Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Klidový moment	0.3 Nm	Zpětná vazba	2-pole resolver size 10
Klidový proud	9.4 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	7760 rpm		
EMF konstanta ±10%	1.9 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.032 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.031 Nm / A (rms)		
Počet pólů	6		
Elektrická časová konstanta	0.42 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.216 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.09 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		



EGA101N00000001000
 2x M15, 9 a 12 pinů, otočné



Konektor 1 (226)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-

Konektor 2 (227)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

