



Technické data (vin. 1233)		Mechanická data (seřízení 16)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.92 ms
Jmenovité napětí	169 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	90 min
Jmenovitý výkon	6.9 kW	Setrvačnost rotoru	69 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	32.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	28.23 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	120 Nm	Max. axiální síla 20kh	281 N
Špičkový proud	108.5 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	1478 N*
Klidový moment	40 Nm	Max. axiální síla 100kh	164 N
Klidový proud	30.6 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	864 N*
Otáčky bez zatížení	2780 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	81 V AC (rms) / 1000rpm	Senzory	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.307 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.162 Nm / A (rms)	Zpětná vazba	SRM50 (Hiperface) multi-turn, 1024 sin/cos+12bits
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	16.88 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.138 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.33 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC113N00001215000

M23, 17 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (130)

1/9	SIN/REFSIN
3/11	COS/REFCOS
5/13	DATA/DATA-
4/2	Us/GND
14/7	Therm

