




Technické data (vin. 703)		Mechanická data (seřízení 29)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.37 ms
Jmenovité napětí	248 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	21 min
Jmenovitý výkon	355 W	Setrvačnost rotoru	0.31 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP65
Jmenovitý moment	1.13 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.26 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3.45 Nm	Senzory	
Špičkový proud	5 A (rms)	Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Klidový moment	1.15 Nm	Zpětná vazba	EQI1131 (EnDat 2.2) multi-turn, 19 + 12 bits
Klidový proud	1.1 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	5980 rpm		
EMF konstanta ±10%	63 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.04 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.90 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	2.14 ms		
Svorkový odpor vinutí	27.76 Ω		
Induktance rotujícího pole	59.3 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (293)

1	Vcc (+5V)
2	GND
3	DATA
4	DATA-
5	CLOCK
6	CLOCK-
7	Therm+
8	Therm-
9	Vcc sensor
10	GND sensor

