

Technické data (vin. 1655)		Mechanická data (seřízení 0)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	2.32 ms
Jmenovité napětí	16 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	25 min
Jmenovitý výkon	125 W	Setrvačnost rotoru	0.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1300 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.92 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	7.5 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	2.4 Nm	Senzory	
Špičkový proud	25 A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový moment	0.95 Nm	Poznámka	
Klidový proud	6.8 A (rms)	We assume BISS-C. The resolution should be specified.	
Otáčky bez zatížení	1960 rpm		
EMF konstanta ±10%	8.43 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.139 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.123 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	1.93 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.522 Ω		
Induktance rotujícího pole	1.01 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		



