


ZAPOJENÍ SERVOPOHONU S JEDNÍM INTEGROVANÝM KABELEM

UKÁZKA ZAPOJENÍ V ROZVADĚČI



UNIKÁTNĚ VYVINUTÝ PŘEVODNÍK DSL-AKD

Převodník DSL-AKD, který je integrován v konektoru, umožňuje snížení počtu vodičů pro zpětnou vazbu a tím vést veškerá data (silovou i komunikační část) jedním kabelem.

ZAPOJENÍ VODIČŮ:


DSL+ (hnědá)
DSL- (bílá)



VÝHODY:

- snížení nákladů na kabely a konektory
- úspora prostoru pro kabelové vedení
- jednodušší a rychlejší montáž a zapojení
- možnost otočení konektoru o téměř 360°
- kompatibilita konektorů (9-pinové provedení)
- nabídka jednostranného osazení kabelu a následné montáže konektoru zákazníkem

ZAPOJENÍ ITEC



Motorový konektor:

A = U
B = V
C = W
5 = PE
1 = Brzda +
2 = Brzda -
3 = +Us/DSL+
4 = GND/DSL-

Typy zpětné vazby:

JEDNOOTÁČKOVÝ SNÍMAČ

- rozlišení 17 bitů/ot. (na přání 18 a 20 bitů/ot.)

VÍCEOTÁČKOVÝ SNÍMAČ

- rozlišení 17 bitů/ot. (na přání 18 a 20 bitů/ot.)
- 4096 ot.

